

B649


El B649 es ideal para redes urbanas de calefacción y refrigeración, aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y proyectos industriales que requieren un BPHE compacto y eficaz con temperaturas precisas a una alta presión de funcionamiento. El gigantesco B649 para aplicaciones monofásicas ofrece capacidades similares al PHE sin el desgaste y la rotura de piezas. La mayoría de los materiales de los BPHE, un 95%, se utiliza para transferir calor en comparación con otras tecnologías que utilizan mucho material para el equipo de apoyo, bastidores, etc. El BPHE de alta capacidad ahorra dinero en repuestos, espacio, consumo de energía, transporte e instalación.



Especificaciones básicas

Número máximo de placas (NoP)	420
Volumen máximo de caudal	349,9 m³/h (39.63 gpm)
Volumen del canal	1.18/1.18 dm³ (0.0417/0.0417 ft³)
Materiales	Placas de acero inoxidable 316, soldadura de cobre
Peso sin incl. Conexiones	449.00+(1.941*NoP) kg 989.87+(2074.529*NoP) lb

Dimensiones estándar




#	MM	IN
A	1232	48.5
B	537	21.14
C	995	39.17
D	300	11.81
F	45.08+2.09*(NoP)	1.77+0.08*(NoP)
G	0	0
R	118.50	4.67
E_1	54	2.13

Conexiones disponibles



*Para dimensiones específicas o para obtener información sobre otros tipos de conexiones, póngase en contacto con su representante de ventas de SWEP.

PED Presión / Temperatura



El concepto BPHE

El intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE) está construido como un paquete de placas de canales corrugadas con un material de aportación entre cada placa. Durante el proceso de soldadura al vacío, el material de aportación forma una soldadura reforzada en cada punto de contacto entre las placas, lo que genera canales complejos. El BPHE permite a los flujos con diferentes temperaturas estar muy próximos el uno del otro, separados únicamente por placas de canales, que facilitan la transferencia de calor de un fluido a otro con una eficiencia muy alta. El concepto es similar a otra tecnología de bastidor y placa, pero sin las juntas y las partes de bastidores.

Aprobación de terceros

En general, los intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) de SWEP cuentan con la aprobación de los siguientes organismos de certificación: Europa, Directiva de Equipos a Presión (PED) Estados Unidos, Underwriters Laboratories Inc. (UL) Japón, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Además, SWEP cuenta con la aprobación de una amplia variedad de organismos de certificación. Para obtener información sobre aprobaciones, póngase en contacto con su representante local de SWEP. SWEP se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Software de cálculo SSP

Con el software SSP de SWEP, podrá llevar a cabo cálculos avanzados de transferencia de calor y escoger la solución del producto que mejor se adapte a su aplicación. También resultará muy sencillo elegir conexiones y generar diseños del producto completo. Si necesita asesoramiento o le gustaría tratar sobre diferentes soluciones de productos, SWEP ofrece todos los servicios y ayuda que necesite.

Descargo de responsabilidad de los materiales

La información y las recomendaciones sobre los productos se presentan de buena fe. Sin embargo, SWEP no garantiza ni se hace responsable de la exhaustividad o precisión de dicha información. La información se proporciona bajo la condición de que los compradores tomen su propia determinación sobre la idoneidad de los productos para sus objetivos antes de utilizarlos. Los compradores deben saber que las propiedades de los productos dependen de la aplicación y la selección del material y que los productos que contengan acero inoxidable pueden sufrir corrosión si se utilizan en entornos inadecuados.