

# B80S- All Stainless

B80S è il nostro modello di media dimensione e alta capacità. Si tratta di una scelta ideale per gran parte delle applicazioni di refrigerazione a bassa capacità e per le pompe di calore ad elevate prestazioni. Il prodotto soddisfa un ampio intervallo di capacità per il teleriscaldamento domestico e i refrigeratori dell'olio collaudati per compressori e sistemi idraulici.



## Specifiche di base

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Numero massimo di piastre (NoP) | 140  |
| Flusso volumetrico massimo      | 17 m³/h (74.85 gpm)                                    |
| Volume del canale               |  |
| Materiali                       | Piastre in acciaio INOX 316, brasatura in acciaio INOX |
| Peso escluse le connessioni     |  |

## Dimensioni Standard




| #   | MM              | IN              |
|-----|-----------------|-----------------|
| A   | 526             | 20.71           |
| B   | 119             | 4.69            |
| C   | 470             | 18.5            |
| D   | 63              | 2.48            |
| F   | 4.00+2.39*(NoP) | 0.16+0.09*(NoP) |
| G   | 6               | 0.24            |
| R   | 23              | 0.91            |
| E_1 | 27.10           | 1.07            |

## Connessioni disponibili




\*Per le misure specifiche o per maggiori informazioni su altri tipi di connessioni, è possibile contattare il proprio rappresentante di vendita SWEP.

## PED Pressione / Temperatura



## UL Pressione / Temperatura



## La tecnologia BPHE

Lo scambiatore di calore a piastre saldobrasate (BPHE) è costituito da una serie di piastre corrugate combinate tra loro con un materiale di riempimento fra ciascuna piastra. Durante il processo di brasatura sotto vuoto, il materiale di riempimento forma una giunzione brasata su ogni punto di contatto fra le piastre, creando canali complessi. Lo scambiatore di calore BPHE permette che fl uidi a diverse temperature arrivino molto vicini tra loro, separati solo da piastre canale che permettono il trasferimento di calore da un fl uido all'altro in modo estremamente efficiente. La concezione è simile ad altre tecnologie basate su piastre e telai, ma senza guarnizioni e componenti telaio.

## Certificazioni esterne

I prodotti BPHE SWEP sono generalmente approvati dagli enti di certificazione elencati di seguito: Europa, Pressure Equipment Directive (PED) America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Giappone, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Inoltre SWEP dispone di certificati di approvazione da una vasta gamma di altri organismi certificatori. Per ulteriori informazioni sulle approvazioni riguardanti un prodotto specifico, si prega di contattare il rappresentante locale SWEP. SWEP si riserva il diritto di effettuare modifiche che senza previo avviso.

## Software di calcolo SSP

Con l'esclusivo pacchetto software SSP di SWEP si possono effettuare calcoli avanzati sullo scambio di calore e scegliere le tipologie di prodotto che meglio si adattano alle proprie esigenze. Permette inoltre di scegliere facilmente le connessioni e di generare disegni del prodotto completo. Se avete bisogno di consigli o di suggerimenti sulle diverse tipologie di prodotto, SWEP offre tutta l'assistenza ed il supporto di cui si possa avere bisogno.

## Declinazione di responsabilità sui materiali

Le informazioni ed i consigli in merito ai prodotti vengono presentati in buona fede, in ogni caso, SWEP non fornisce nessuna dichiarazione o garanzia né sull'eshaustività né sull'accuratezza di dette informazioni. Le informazioni vengono fornite a condizione che gli acquirenti, prima dell'uso, facciano le loro opportune considerazioni per quanto riguarda l'adattabilità dei prodotti ai loro scopi. Gli acquirenti devono tener presente che le caratteristiche dei prodotti dipendono dall'applicazione e dalla scelta dei materiali e che anche i prodotti che contengono acciaio inossidabile sono soggetti a corrosione se utilizzati in ambienti non adatti.