PRODUKTBLATT

SWEP QA80


Der Verdampfer QA80 wurde für Wärmepumpensysteme mit Kältemitteln optimiert. Das Injections-System ist vollständig in den Verdampfer integriert und macht zusätzliche Montageschritte unnötig. Der QA80 kann mit sämtlichen am Markt erhältlichen Systemkomponenten verwendet werden und nutzt das modernste und effizienteste Design auf dem Markt. Er ist mit einer Vielzahl an Plattenanzahlen verfügbar.



Spezifikation

| Max. Anzahl an Platten (NoP) | 90 |
|------------------------------|---|
| Max. Volumenstrom | 16,9 m³/h (NaN gpm) |
| Kanalvolumen | 0.107/0.107 dm³ (0.0038/0.0038 ft³) |
| Materialien | Platten aus 316/316L Edelstahl, Kupferlot |
| Gewicht ohne Anschlüsse | 2.10+(0.17*NoP) kg 4.64+(0.375*NoP) lb |
| Maximale Partikelgröße (mm) | 1 |

Standardabmessungen



| # | MM | IN | |
|-----|--------------|------------------|--|
| Α | 526 | 20.71 | |
| В | 119 | 4.69 | |
| С | 470 | 18.5 | |
| D | 63 | 2.48 | |
| F | 4+2.24*(NoP) | 0.16+0.09 *(NoP) | |
| G | 6 | 0.24 | |
| R | 23 | 0.91 | |
| E_1 | 27 | 1.06 | |
| E_2 | 45 | 1.77 | |
| | | | |




Verfügbare Anschlüsse




Gewindeanschluss

Lätanschluss

PED Druck / Temperatur



UL Druck / Temperatur



Das Konzept

Gelötete Plattenwärmeübertrager bestehen aus vorderer und hinterer Druckplatte mit dazwischenliegenden, speziell geprägten Kanalplatten. Beim Lötprozess im Vakuumofen verbindet das Lotmaterial die einzelnen Platten an ihren Kontaktpunkten und dichtet die Kanäle ab. Die dabei entstandenen, komplexen Kanalstrukturen erzeugen eine turbulente Strömung, die die Selbstreinigung fördert und einen hoch effizienten Wärmeübergang ermöglicht. Zusätzlich sorgen geringe Wandstärken und Abstände der Kanalplatten für weitere Effizienz – kombiniert mit geringem Gewicht, hoher Druckbeständigkeit und Kompaktheit. Die modulare Bauweise und der flexible Aufbau von gelöteten Plattenwärmeübertragern ermöglicht es, unterschiedliche Anforderungen an die Übertragungsleistung, die Volumenströme und den maximalen Druckverlust optimal zu erfüllen.

Zulassungen von Drittparteien

BPHEs von SWEP werden ganz allgemein von den folgenden Zertifi zierungsgesellschaften abgenommen: Europa, Druckgeräterichtlinie (DGRL) Amerika, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Darüber hinaus verfügt SWEP über Zulassungen von einer Vielzahl weiterer Zertifi zierungsgesellschaften. Für Zertifi zierungsinformationen bezüglich eines bestimmten Produktes wenden Sie sich bitte an Ihren SWEP Vertreter vor Ort. SWEP behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.

SSP Berechnungssoftware

Mit dem eigens entwickelten SSP von SWEP, dem SWEP Software Package, können Sie von nun an komplexe Berechnungen der Wärmeübertragung selbst anstellen und die Produktlösung auswählen, die sich für Ihre Anwendung am besten eignet. Ebenso mühelos können Sie die jeweiligen Anschlüsse auswählen und Skizzen des vollständigen Produkts anfertigen. Falls Sie Beratung suchen oder verschiedene Produktlösungen besprechen möchten, bietet Ihnen SWEP den gesamten Service und Support, den Sie brauchen.

Haftungsausschluss für Material

Die Informationen und Empfehlungen bezüglich der Produkte werden in gutem Glauben vorgelegt. Trotz allem kann SWEP keinerlei Gewährleistungen oder Garantien bezüglich der Vollständigkeit und der Richtigkeit dieser Informationen aussprechen. Diese Informationen werden zu der Bedingung bereitgestellt, dass die Käufer ihre eigenen Entscheidungen bezüglich der Eignung der Produkte für die jeweiligen Anwendungen treff en. Dabei ist von den Käufern zu beachten, dass die Eigenschaften der Produkte sowohl anwendungs-, als auch materialabhängig sind und dass auch Produkte mit Edelstahl unter ungünstigen Bedingungen Korrosion erleiden können.



^{*}Spezifische Abmessungen und weitere Informationen über andere Anschlussarten erhalten Sie von Ihrem SWEP-Handelsvertreter.