HOJA DE PRODUCTO

SWEP B250AS


Nuestro B250AS es un condensador de un circuito y alto rendimiento, desarrollado especialmente para enfriadoras condensadas por agua y bombas de calor. Sus puertos de gran tamaño y su diseño asimétrico de las placas ofrecen un rango operativo eficaz de 80-250 kW. Nuestro patrón de placas AsyMatrix® mejora la transferencia de calor y reduce la caída de presión de agua, así como la carga de refrigerante.



Especificaciones básicas

Número máximo de placas (NoP)	300
Volumen máximo de caudal	62 m³/h (272.98 gpm)
Volumen del canal	0.172/0.202 dm³ (0.0061/0.0071 ft³)
Materiales	Placas de acero inoxidable 304, soldadura de cobre
Peso sin incl. Conexiones	8.40+(0.337*NoP) kg 18.52+(0.743*NoP) lb
Tamaño máximo de Partícula (mm)	0,8

Dimensiones estándar



#	MM	IN
Α	620	24.41
В	202	7.95
С	538	21.18
D	112	4.41
F	14+1.91*(NoP)	0.55+0.08 *(NoP)
G	0	0
Н	530	20.87
I	120	4.72
K	45	1.77
N	45	1.77
R	45	1.77
E_1	27	1.06
E_2	54	2.13



Conexiones disponibles




Rosca Exterior /

Conexión Victaulic


Conexión a Soldar

Conexión Combo (Roscar & Soldar)

PED Presión / Temperatura



UL Presión / Temperatura



El concepto BPHE

El intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE) está construido como un paquete de placas de canales corrugadas con un material de aportación entre cada placa. Durante el proceso de soldadura al vacío, el material de aportación forma una soldadura reforzada en cada punto de contacto entre las placas, lo que genera canales complejos. El BPHE permite a los fl uidos con diferentes temperaturas estar muy próximos el uno del otro, separados únicamente por placas de canales, que facilitan la transferencia de calor de un fl uido a otro con una efi ciencia muy alta. El concepto es similar a otra tecnología de bastidor y placa, pero sin las juntas y las partes de bastidores.

Aprobación de terceros

En general, los intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) de SWEP cuentan con la aprobación de los siguientes organismos de certifi cación: Europa, Directiva de Equipos a Presión (PED) Estados Unidos, Underwriters Laboratories Inc. (UL) Japón, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Además, SWEP cuenta con la aprobación de una amplia variedad de organismos de certifi cación. Para obtener información sobre aprobaciones, póngase en contacto con su representante local de SWEP. SWEP se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Software de cálculo SSP

Con el software SSP de SWEP, podrá llevar a cabo cálculos avanzados de transferencia de calor y escoger la solución del producto que mejor se adapte a su aplicación. También resultará muy sencillo elegir conexiones y generar diseños del producto completo. Si necesita asesoramiento o le gustaría tratar sobre diferentes soluciones de roductos, SWEP ofrece todos los servicios y ayuda que necesite.

Descargo de responsabilidad de los materiales

La información y las recomendaciones sobre los productos se presentan de buena fe. Sin embargo, SWEP no garantiza ni se hace responsable de la exhaustividad o precisión de dicha información. La información se proporciona bajo la condición de que los compradores tomen su propia determinación sobre la idoneidad de los productos para sus objetivos antes de utilizarlos. Los compradores deben saber que las propiedades de los productos dependen de la aplicación y la selección del material y que los productos que contengan acero inoxidable pueden sufrir corrosión si se utilizan en entornos inadecuados.



^{*}Para dimensiones específi cas o para obtener información sobre otros tipos de conexiones, póngase en contacto con su representante de ventas de SWEP.