HOJA DE PRODUCTO

SWEP V26


El V26 se basa en el condensador de alto rendimiento B26 con nuestra tecnología AsyMatrix®. El sistema de distribución de refrigerante V-ring está adaptado a las bombas de calor aire-agua reversibles y garantiza un rendimiento óptimo del evaporador en modo inverso. Este sistema de distribución no afecta al funcionamiento ni al rendimiento durante el funcionamiento del condensador.



Especificaciones básicas

Número máximo de placas (NoP)	160
Volumen máximo de caudal	11,3 m³/h (NaN gpm)
Volumen del canal	0.044/0.066 dm³ (0.0016/0.0023 ft³)
Materiales	Placas de acero inoxidable 316/316L, soldadura de cobre
Peso sin incl. Conexiones	1.49+(0.1105*NoP) kg 3.29+(0.244*NoP) lb
Tamaño máximo de Partícula (mm)	0,7

Dimensiones estándar



#	IVIIVI	IN	
Α	376	14.8	
В	119	4.69	
С	329	12.95	
D	72	2.83	
F	4+1.61*(NoP)	0.16+0.06 *(NoP)	
G	6	0.24	
R	23	0.91	
E_1	20	0.79	
E_2	45	1.77	




Conexiones disponibles




*Para dimensiones específi cas o para obtener información sobre otros tipos de conexiones, póngase en contacto con su representante de ventas de SWEP.

PED Presión / Temperatura



UL Presión / Temperatura



El concepto BPHE

(Roscar & Soldar)

El intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE) está construido como un paquete de placas de canales corrugadas con un material de aportación entre cada placa. Durante el proceso de soldadura al vacío, el material de aportación forma una soldadura reforzada en cada punto de contacto entre las placas, lo que genera canales complejos. El BPHE permite a los fl uidos con diferentes temperaturas estar muy próximos el uno del otro, separados únicamente por placas de canales, que facilitan la transferencia de calor de un fl uido a otro con una efi ciencia muy alta. El concepto es similar a otra tecnología de bastidor y placa, pero sin las juntas y las partes de bastidores.

Aprobación de terceros

En general, los intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) de SWEP cuentan con la aprobación de los siguientes organismos de certifi cación: Europa, Directiva de Equipos a Presión (PED) Estados Unidos, Underwriters Laboratories Inc. (UL) Japón, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Además, SWEP cuenta con la aprobación de una amplia variedad de organismos de certifi cación. Para obtener información sobre aprobaciones, póngase en contacto con su representante local de SWEP. SWEP se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Software de cálculo SSP

Con el software SSP de SWEP, podrá llevar a cabo cálculos avanzados de transferencia de calor y escoger la solución del producto que mejor se adapte a su aplicación. También resultará muy sencillo elegir conexiones y generar diseños del producto completo. Si necesita asesoramiento o le gustaría tratar sobre diferentes soluciones de roductos, SWEP ofrece todos los servicios y ayuda que necesite.

Descargo de responsabilidad de los materiales

La información y las recomendaciones sobre los productos se presentan de buena fe. Sin embargo, SWEP no garantiza ni se hace responsable de la exhaustividad o precisión de dicha información. La información se proporciona bajo la condición de que los compradores tomen su propia determinación sobre la idoneidad de los productos para sus objetivos antes de utilizarlos. Los compradores deben saber que las propiedades de los productos dependen de la aplicación y la selección del material y que los productos que contengan acero inoxidable pueden sufrir corrosión si se utilizan en entornos inadecuados.

