## HOJA DE PRODUCTO

# **SWEP B5AS**


El B5AS permite un intercambio de calor eficaz en aplicaciones con pequeños flujos que requieren un tamaño extremadamente reducido. Además de ser fácil de instalar y utilizar, el producto es pequeño pero flexible, por lo que es una opción especialmente adecuada para pequeños refrigeradores de aceite y agua. El B5AS está equipado con nuestra tecnología patentada AsyMatrix® que proporciona más rendimiento con el mismo peso/tamaño y por lo tanto ahorra peso/espacio.



## Especificaciones básicas

Número máximo de placas (NoP)	60	
Volumen máximo de caudal	4 m³/h (17.61 gpm)	
Volumen del canal	0.022/0.028 dm³ (0.0008/0.0010 ft³)	
Materiales	Placas de acero inoxidable 316/316L, soldadura de cobre	
Peso sin incl. Conexiones	0.50+(0.044*NoP) kg 1.09+(0.097*NoP) lb	
Tamaño máximo de Partícula (mm)	1	

#### Dimensiones estándar



#	MM	IN
Α	193	7.6
В	76	2.99
С	154	6.06
D	40	1.57
F	4+2.17*(NoP)	0.16+0.09 *(NoP)
G	6.2	0.24
R	18	0.71
E_1	20	0.79
E_2	45	1.77



#### Conexiones disponibles













Rosca Exterior

Roscado ultra alt aprobado


a alto Conexión a Soldar

Conexión Combo (Roscar & Soldar)


Conexión manguito

Conexión a Sol (eléctrica)

# PED Presión / Temperatura



#### UL Presión / Temperatura



# El concepto BPHE

El intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE) está construido como un paquete de placas de canales corrugadas con un material de aportación entre cada placa. Durante el proceso de soldadura al vacío, el material de aportación forma una soldadura reforzada en cada punto de contacto entre las placas, lo que genera canales complejos. El BPHE permite a los fl uidos con diferentes temperaturas estar muy próximos el uno del otro, separados únicamente por placas de canales, que facilitan la transferencia de calor de un fl uido a otro con una efi ciencia muy alta. El concepto es similar a otra tecnología de bastidor y placa, pero sin las juntas y las partes de bastidores.

# Aprobación de terceros

En general, los intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) de SWEP cuentan con la aprobación de los siguientes organismos de certifi cación: Europa, Directiva de Equipos a Presión (PED) Estados Unidos, Underwriters Laboratories Inc. (UL) Japón, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Además, SWEP cuenta con la aprobación de una amplia variedad de organismos de certifi cación. Para obtener información sobre aprobaciones, póngase en contacto con su representante local de SWEP. SWEP se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

#### Software de cálculo SSP

Con el software SSP de SWEP, podrá llevar a cabo cálculos avanzados de transferencia de calor y escoger la solución del producto que mejor se adapte a su aplicación. También resultará muy sencillo elegir conexiones y generar diseños del producto completo. Si necesita asesoramiento o le gustaría tratar sobre diferentes soluciones de roductos, SWEP ofrece todos los servicios y ayuda que necesite.

# Descargo de responsabilidad de los materiales

La información y las recomendaciones sobre los productos se presentan de buena fe. Sin embargo, SWEP no garantiza ni se hace responsable de la exhaustividad o precisión de dicha información. La información se proporciona bajo la condición de que los compradores tomen su propia determinación sobre la idoneidad de los productos para sus objetivos antes de utilizarlos. Los compradores deben saber que las propiedades de los productos dependen de la aplicación y la selección del material y que los productos que contengan acero inoxidable pueden sufrir corrosión si se utilizan en entornos inadecuados.



<sup>\*</sup>Para dimensiones específi cas o para obtener información sobre otros tipos de conexiones, póngase en contacto con su representante de ventas de SWEP.