

# SWEP QD20


この超コンパクトなシングルサーキット製品はミニチラーとリバーシブル空気対水ヒートポンプをターゲットにしています。大型ポートと革新的なプレートの設計により最高18 kWまでの効果的な運転が可能になっており、QD20は市場にある類似製品に比べ30%少ない水圧力損失を実現しています。SWEPの多用途高圧製品により、高圧アプリケーションにおいて効率的な熱交換が可能になります。これは冷媒R410A およびR32により高パフォーマンスが達成されるよう最適化されます。



## 基本仕様

<b>最大プレート数 (NoP)</b>	82
<b>大体積流量</b>	9.7 m³/h (42.71 gpm)
<b>流路 積</b>	0.0313/0.0301 dm³ (0.0011/0.0011 ft³)
<b>材質</b>	316ステンレススチールプレート、304ステンレススチール製カバープレート、銅ブレージング
<b>緒手を除く重量</b>	$1.04+(0.0706 \cdot \text{NoP})$ kg $2.30+(0.156 \cdot \text{NoP})$ lb
<b>最大粒子サイズ (mm)</b>	0.6

## 標準寸法



#	MM	IN
A	324	12.76
B	94	3.7
C	268.2	10.56
D	39	1.54
F	$6+1.46 \cdot (\text{NoP})$	$0.24+0.06 \cdot (\text{NoP})$
G	5	0.2
H	269.2	10.6
I	20.7	0.81
J	1	0.04
K	19.7	0.78
R	26	1.02
E_1	20	0.79

## 利用可能な継手




ネジ継手


ろう付け継手

\*具体的な寸法、またはその他の継手タイプの情報については、スウェップの販売担当者にお問い合わせください。

## PED 壓力/温度



## UL 壓力/温度



## ブレージングプレート式熱交換器(BPHE)の概念

ブレージングプレート式熱交換器(BPHE)は、波形チャンネルプレートとプレート間に存在するろう材のプレートパッケージとして構成されます。真空ろう付け工程の間、ろう材はプレート間のすべての接触点でろう付け接合部を形成し、複雑なチャンネルが構成されます。BPHEは、異なる温度の媒体が近接し、チャンネルプレートでのみ分離されているため、1つの媒体から別の媒体へ非常に高い効率で熱を伝達できます。この概念は、他のプレートやフレームの技術と類似していますが、ガスケットやフレームのバージがない点が異なります。

## 第三者機関による認定

スウェップ社のブレージングプレート式熱交換器(BPHE)の多くは、下記の認証機関によって認定を受けています。欧州、圧力機器指令(PED)米国、アメリカ保険業者安全試験所(UL)日本、高圧ガス保安協会(KHK)さらに、スウェップ社は他の様々な認証機関からの認定も取得しています。特定の製品の認定に関する詳細については、最寄りのスウェップ社販売代理店にお問い合わせください。スウェップ社では、事前の通告なく変更を行う権利を留保します。

## SSP計算ソフトウェア

スウェップ社独自のSSP(SWEP Software Package)があれば、高度な熱伝達計算を自分で行い、用途に最適の製品ソリューションを選択することができます。継手を選択し、完全な製品の図面を作成するのも簡単です。アドバイスや異なる製品ソリューションについてのご相談をご希望の場合は、スウェップ社が必要なすべてのサービスとサポートをご提供します。

## 材質に関する免責事項

製品に関する情報や推奨事項は誠意を持って提示されていますが、スウェップ社は情報の完全性や正確性についていかなる表明や保証を行うものではありません。購入者が製品を使用する前に、その目的に対する製品の適合性について自ら判断を下すという条件の下で、情報が提供されています。購入者は、製品の特性が用途と材質の両方の選択に依存し、不適切な環境で使用すると、ステンレス鋼を含む製品が腐食する可能性がある点に注意する必要があります。