FICHA DO PRODUTO

SWEP DSD400


O DS400 é um evaporador muito eficaz, versátil chamado True Dual que é a escolha perfeita para resfriadores flexíveis e aplicações de controle climático. Sua vantagem consiste na capacidade de oferecer máximo desempenho com carga total e parcial.



Especificações básicas

Número máximo de placas (NoP)	282	
Volume máximo de fl uxo	76 m³/h (334.62 gpm)	
Volume do canal	0.406/0.421 dm³ (0.0143/0.0149 ft³)	
Materiais	Placas de aço inoxidável 316/316L, brasagem de cobre	
Peso excluindo conexões	11.60+(0.65*NoP) kg 25.57+(1.433*NoP) lb	
Tamanho Máximo da Partícula (mm)	1	

Dimensões padrão



#	MIM	IN
Α	694	27.32
В	304	11.97
С	604	23.78
D	216	8.5
F	12+2.39*(NoP)	0.47+0.09 *(NoP)
G	1.5	0.06
M	590	23.23
0	2	0.08
R	44	1.73
E_1	54	2.13
E_2	27	1.06



Conexões Acessível

Conexão Roscada




Conexão Soldável Conexão Flangeada


Conexão Soldáve

PED Pressão / Temperatura

Conexão Victaulio



UL Pressão / Temperatura



O conceito de BPHE

O Trocador de Calor a Placa Brasada (BPHE, na sigla em inglês) é construído como um pacote de placas de canais corrugados com um material de preenchimento entre cada placa. Durante o processo de brasagem a vácuo, o material de preenchimento forma uma união brasada em cada ponto de contato entre as placas, criando canais complexos. O BPHE permite que meios de temperaturas diferentes fi quem em próximos, separados apenas por placas que permitem a transmissão do calor de um meio a outro com altíssima efi ciência. O conceito é similar a tecnologia de placas com gaxeta , mas sem as gaxetas e as estruturas de apoio.

Aprovações por entidades terceiras

Os BPHEs da SWEP são aprovados pelas organizações certifi cadoras indicadas abaixo: Europa, Pressure Equipment Directive (PED) América, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japão, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Além disso, a SWEP possui aprovações de uma grande variedade de outras organizações certifi cadoras. Para obter informações sobre aprovação referentes a um produto específi co, contate o seu representante SWEP local. A SWEP reserve a si o direito de promover alterações sem aviso prévio.

Software de cálculo de SSP

Com o exclusivo SSP (SWEP Software Package) da SWEP você mesmo pode realizar cálculos avançados de troca de calor e escolher a solução mais adequada à sua aplicação. Também facilita a escolha de conexões e geração desenhos do produto concluído. Caso queira recomendações ou conversar sobre outras soluções, a SWEP oferece todo o serviço e suporte de que você

Isenção de responsabilidade do material

As informações e recomendações referentes aos produtos são apresentadas de boa-fé, porém, a SWEP não faz nenhuma representação ou garantia quanto à precisão ou totalidade das informações . As informações são fornecidas sob a condição de que os compradores determinarão por conta própria a adequação dos produtos aos respectivos propósitos antes do uso. Os compradores devem observar que as propriedades dos produtos dependem tanto da aplicação quanto da seleção de material, e que produtos que contêm aço inoxidável ainda estão sujeitos a corrosão se usados em ambientes inapropriados.



^{*}Para obter as dimensões específi cas, ou informações sobre outros tipos de conexões, por favor, entre em contato com seu representante de vendas SWEP.