## FICHA DO PRODUTO

# **SWEP BX3T**


O BX4T permite um novo nível de eficiência de troca de calor, com placas em configuração X na parte dianteira e traseira que dão estabilidade estrutural, ao mesmo tempo atuando como placas de transferência de calor ativas. Todo este conjunto de placas ativas maximiza o uso do material, para obter um produto eficiente e competitivo para aplicações exigentes e approach de temperatura reduzido. Fácil de instalar e de utilizar, o produto é pequeno e versátil, o que faz com que seja a escolha ideal para aplicações como economizadores dedicados a sistemas VRF e bombas de calor. O BX4T é projetado para ser usado com fluidos refrigerantes de alta pressão, tais como o R410A e R32.



# Especificações básicas

Número máximo de placas (NoP)	60
Volume máximo de fl uxo	2,2 m³/h (NaN gpm)
Volume do canal	0.0052/0.0052 dm³ (0.0002/0.0002 ft³)
Materiais	Placas de aço inoxidável 304, brasagem de cobre
Peso excluindo conexões	0.11+(0.016*NoP) kg 0.24+(0.035*NoP) lb
Tamanho Máximo da Partícula (mm)	0.5

# Dimensões padrão



#	MM	IN
Α	119.5	4.7
В	54.4	2.14
С	91	3.58
D	26	1.02
F	2+(1.22*(NoP-2))	0.08 (0.04*(NoP-0.08))
G	6	0.24
R	15	0.59
E_1	12	0.47
E_2	12	0.47




#### Conexões Acessível




Conexão Soldáve

\*Para obter as dimensões específi cas, ou informações sobre outros tipos de conexões, por favor, entre em contato com seu representante de vendas SWEP.

#### PED Pressão / Temperatura



# UL Pressão / Temperatura



## O conceito de BPHE

O Trocador de Calor a Placa Brasada (BPHE, na sigla em inglês) é construído como um pacote de placas de canais corrugados com um material de preenchimento entre cada placa. Durante o processo de brasagem a vácuo, o material de preenchimento forma uma união brasada em cada ponto de contato entre as placas, criando canais complexos. O BPHE permite que meios de temperaturas diferentes fi quem em próximos, separados apenas por placas que permitem a transmissão do calor de um meio a outro com altíssima efi ciência. O conceito é similar a tecnologia de placas com gaxeta , mas sem as gaxetas e as estruturas de apoio.

# Aprovações por entidades terceiras

Os BPHEs da SWEP são aprovados pelas organizações certifi cadoras indicadas abaixo: Europa, Pressure Equipment Directive (PED) América, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japão, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Além disso, a SWEP possui aprovações de uma grande variedade de outras organizações certifi cadoras. Para obter informações sobre aprovação referentes a um produto específi co, contate o seu representante SWEP local. A SWEP reserve a si o direito de promover alterações sem aviso prévio.

#### Software de cálculo de SSP

Com o exclusivo SSP (SWEP Software Package) da SWEP você mesmo pode realizar cálculos avançados de troca de calor e escolher a solução mais adequada à sua aplicação. Também facilita a escolha de conexões e geração desenhos do produto concluído. Caso queira recomendações ou conversar sobre outras soluções, a SWEP oferece todo o serviço e suporte de que você precisa.

# Isenção de responsabilidade do material

As informações e recomendações referentes aos produtos são apresentadas de boa-fé, porém, a SWEP não faz nenhuma representação ou garantia quanto à precisão ou totalidade das informações . As informações são fornecidas sob a condição de que os compradores determinarão por conta própria a adequação dos produtos aos respectivos propósitos antes do uso. Os compradores devem observar que as propriedades dos produtos dependem tanto da aplicação quanto da seleção de material, e que produtos que contêm aço inoxidável ainda estão sujeitos a corrosão se usados em ambientes inapropriados.

