


SWEP B427, 0214229.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0214229.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B427Hx340/1P-SC-S / 4xDN100C cs

[ItemNoP]: 340

Štandardné rozmery



#	MM	IN
A	694 (+2/-2)	27.32 (0.08/-0.08)
B	304 (+1/-1)	11.97 (0.04/-0.04)
C	567 (+2/-2)	22.32 (0.08/-0.08)
D	179 (+1/-1)	7.05 (0.04/-0.04)
F	801 (+4/-12)	31.52 (0.16/-0.47)
G	0	0
R	44	1.73

Meranie (Tolerancia)

Prípojky

F = Pripojenie prednej časti, P = Zadné spojenie


POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
P1, P2, P3, P4	45840	FLANGE DN100C PN40 cs NON-CASTED	54	Uhlíková oceľ

Dopinky


Neviditeľný

ART. NO	DENOMINATION
21528	B427 STUD BOLT LOC P 4xM12x25 CV267x60
21835	B427 STUD BOLT LOC F 4xM12x25 CV267x60
28284	B427 OPTION SET WITH HANGERS & BOLTS
28309	MOUNTING OF HANGERS

PED Tlak / Teplota



UL Tlak / Teplota



Údajov o Produktoch

PED kategórie	IV
	232.0 kg
Celková oblasť prenosu tepla	65.0 m ² (699.7 ft ²)
[ItemHoldUpVolume1]	68.445 dm ³ (2.417 ft ³)
[ItemHoldUpVolume2]	68.85 dm ³ (2.431 ft ³)

MATERIÁLY

Dosky z nehrdzavejúcej ocele 316/316L, medená spájka

Vylúčenie zodpovednosti za materiál

Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísluby ani záruky úplnosti alebo presnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, že kupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na dané účely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú korózii.