


SWEP B120T, 093429.1-Preconfig

[ItemNumber]: 093429.1-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B120THx120/1P-SC-S 2x1 1/2"INT HEX+2x1 1/4"INT HEX

[ItemNoP]: 120

Štandardné rozmery



#	MM	IN
A	525 (+2/-2)	20.67 (0.08/-0.08)
B	243 (+1/-1)	9.57 (0.04/-0.04)
C	456 (+1/-1)	17.95 (0.04/-0.04)
D	174 (+1/-1)	6.85 (0.04/-0.04)
F	285 (+1/-4)	11.21 (0.06/-0.17)
G	4 (+1/-1)	0.16 (0.04/-0.04)
R	35	1.38

Meranie (Tolerancia)

Prípojky

F = Pripojenie prednej časti, P = Zadné spojenie


POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
F1, F3	45405	ISO-G 1 1/2" A INT HEX NON-CASTED	27	Nehrdzavejúca oceľ
F2, F4	45427	ISO-G 1 1/4" A INT HEX NON-CASTED	27	Nehrdzavejúca oceľ

Dopinky


Neviditeľný

ART. NO	DENOMINATION
21118	STUDBOLT LOC F B120T/50/200 4xM12x20 C140x100

PED Tlak / Teplota



UL Tlak / Teplota



Údajov o Produktoch

PED kategórie	III
	58.0 kg
Celková oblasť prenosu tepla	15.0 m ² (161.5 ft ²)
[ItemHoldUpVolume1]	14.219 dm ³ (0.502 ft ³)
[ItemHoldUpVolume2]	14.46 dm ³ (0.511 ft ³)

MATERIÁLY

Dosky z nehrdzavejúcej ocele 316/316L, medená spájka

Vylúčenie zodpovednosti za materiál

Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísluby ani záruky úplnosti alebo presnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, že kupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na dané účely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú korózii.